

شروط ومواصفات تصميم شكل موحد لواجهات أسواق التموين التعاونية التي تتوى تأسيسها الجمعيات التعاونية في المملكة

يعلن مجلس الجمعيات التعاونية في المملكة العربية السعودية (الذي سيسى في هذا الكراس بالمجلس) لجميع المكاتب الإستشارية والمصممين المعماريين ومصممي الشعارات داخل المملكة وخارجها عن طلب تصميم موحد لواجهات الأسواق التموينية التعاونية التي تعمل الجمعيات التعاونية على إقامتها في عموم مناطق المملكة وفقاً للمواصفات والشروط التالية :

أولاً / العناصر الأساسية للتصميم :

١. أن يتميز بالبساطة .
٢. أن يكون ذا صلة بمجال التموين ويوحى بأنه سوق تعاوني .
٣. أن لا يبتعد عن التقاليد السعودية .
٤. أن يكون متميزاً .
٥. أن يكون قابلاً للرسوخ في الذاكرة بسهولة تامة وبسرعة .
٦. أن يكون التصميم مرناً في مجال التنفيذ .

ثانياً / الواجهات :

١. واجهة رئيسية .
٢. واجهة جانبية .

ثالثاً / الشعارات واسم الجمعية :

١. وضع إسم الجمعية على النحو التالي (الجمعية التعاونية في) في مستطيل طويل وبعرض مناسب في أعلى الواجهة الرئيسية .
٢. وضع شعار مجلس الجمعيات التعاونية المرسوم أعلاه (بدون إسم) في أعلى الواجهة الرئيسية أو على مستوى أعلى من السترة العلوية للواجهة .

ويمكن الحصول هذا الشعار من موقع المجلس www.cscs.org.sa



مجلس الجمعيات التعاونية
Cooperative Societies Council

٣. وضع الشعار الدولي للتعاونيات (COOP) بشكل كبير وواضح للقارئ من على بعد خمسين متر على الأقل على الواجهة الرئيسية وكذلك على الواجهة الجانبية ، ويكون في مواجهة المتسوق ، ويمكن الحصول على هذا الشعار بشكل أدق من الموقع <http://ica.coop/en>



رابعاً عناصر الألوان :

١. أن لا تزيد الألوان ولا تخرج عن الألوان الموضحة في شعار مجلس الجمعيات التعاونية وكذلك في الشعار الدولي للتعاونيات (COOP) المكتوب باللون الأبيض على خلفية بنفسجية متدرجة التركيز من الوسط (بنفسجي فاتح) حتى النهايات الجانبية (بنفسجي غامق) وبنفس الميول ،
٢. توضيح درجة كل لون ومواصفات الدهان المستخدمة .
٣. توضيح الحد الأدنى لدرجة مقاومة الألوان للرطوبة والأغبرة والحرارة العالية والبرودة المنخفضة والأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الشمس (UV) .
٤. تكون التصاميم قابلة للبناء على جميع أنواع الأراضي (الرملية والطينية والحجرية) .

خامساً / المواد المستخدمة :

- توضيح المواد المستخدمة بأنواعها ومواصفاتها .
- تصميم الإضاءة نوعها وقتها ومواقعها والتمديدات الكهربائية لها .

سادساً / التصميم الإنشائي للواجهات :

- تصميم مسقط أفقي للواجهات ، مع الإرتدادات والأرصفة والمواقف (إفتراضية) .
- تصميم مسقط رأسي للواجهات .
- وضع تصميم إنشائي للواجهات مع جداول الكميات .

سابعاً / البروزات والإرتدادات :

- تحديد مساحات وأبعاد وإرتفاعات البروزات والإرتدادات في تصميم الواجهات .

ثامناً / نماذج التصميم :

١. تصميم لواجهة (رئيسية) طول ٨م تقريباً دور أرضي .
٢. تصميم لواجهة (رئيسية) أطول من ٨م دور أرضي .
٣. تصميم لواجهة (جانبية) أرضية قصيرة طول ٨م تقريباً دور أرضي .
٤. تصميم لواجهة (جانبية) أطول من ٨م دور أرضي .

تاسعاً / مراحل التقديم :

يتم التقديم على مرحلتين على النحو التالي :

التقديم الأول : تقديم التصاميم رقم ١ ورقم ٢ ورقم ٣ ورقم ٤ (الموضحات في ثامناً) للواجهات ، حيث سيخضع هذا التقديم للتقييم من طرف مجلس ، وصاحب التصميم الفائز سيطلب منه التقديم الثاني

التقديم الثاني : يطلب من صاحب التصميم الفائز في التقديم الأول إستكمال تقديم التصاميم الهندسية والفنية والإنشائية اللازمة للتصاميم الأربعة (الموضحات في ثامناً) للمجلس على قرص CD + ثلاث نسخ كلك (شفاف) + عشر نسخ ورقية وتسليمها بصورة نهائية خلال ثلاثين يوم من تأريخ التعميد .

عاشرأ / قيمة التصاميم :

سيقدم المجلس مبلغ خمسين ألف (٥٠.٠٠٠) ريال دفعة واحدة للتصميم الفائز بعد تقديم جميع الأعمال المذكورة في تاسعاً (التقديم الأول والتقديم الثاني) بصورة نهائية. ولن يقدم المجلس أي مبلغ للتصاميم التي ستقدم في التقديم الأول ولم يحالفها الفوز .

حادي عشر / آلية الاختيار :

سيتولى المجلس لوحده تحديد التصميم الفائز ، وله حق رفض أي تصميم دون إبداء الأسباب .

ثاني عشر / آخر موعد لقبول التصاميم :

آخر موعد لقبول التصاميم في (التقديم الأول) هو نهاية دوام يوم الخميس ٢٧ / ٤ / ١٤٣٥ هـ الموافق ٢٧ / ٢ / ٢٠١٤ م .

ثالث عشر / ملكية التصاميم :

ستكون جميع التصاميم في التقديم الأول والتقديم الثاني (الموضحات في تاسعاً) ملكاً للمجلس . وبمجرد التقدم للمنافسة يعتبر صاحب التقديم موافق على جميع الشروط والمواصفات (الموضحة آنفاً) وملتزم بجميع بنودها .

رابع عشر / التواصل وإرسال التصاميم :

يتم التواصل وإرسال التصاميم على عنوان المجلس الإلكتروني والبريدي الموضحات على موقعه

الإلكتروني: www.cscs.org.sa